



CZ-RTC5B

CZ-KPY3AW
Panel 700 x 700 mm.

CZ-KPY3BW
Panel 625 x 625 mm.



CZ-RTC6
CZ-RTC6BL
Valgfri styreenhed.
Kablet fjernbetjening.



CZ-RWS3
Valgfri styreenhed.
Infrarød fjernbetjening.



PACi Elite 4-Vejs 60x60 kassette Inverter+ • R32-kølemiddel

			1-faset	
			3,6 kW	5,0 kW
Sæt			KIT-36PY2ZH5	KIT-50PY2ZH5
Fjernbetjening			CZ-RTC5B	CZ-RTC5B
Kølekapacitet	Nominel (Min - Maks)	kW	3,6 (1,5 - 4,0)	5,0 (1,5 - 5,6)
EER ¹⁾		W/W	4,68	3,68
SEER ²⁾			6,6 A++	6,4 A++
Pdesign		kW	3,6	5,0
Effektforbrug køledrift		kW	0,77	1,36
Årligt elforbrug ³⁾		kWh/a	191	273
Varmekapacitet	Nominel (Min - Maks)	kW	4,0 (1,5 - 5,0)	5,6 (1,5 - 6,5)
COP ¹⁾		W/W	4,26	3,46
SCOP ²⁾			4,6 A++	4,3 A+
Pdesign ved -10 °C		kW	3,6	4,5
Effektforbrug varmedrift		kW	0,94	1,62
Årligt elforbrug ³⁾		kWh/a	1096	1465
Indendørsenhed			S-36PY2E5B	S-50PY2E5B
Luftmængde	Høj / Med / Lav	m ³ /min	9,7 / 8,0 / 6,0	11,1 / 9,8 / 8,5
Volumen affugtning		L/h	1,5	2,4
Lydtryksniveau ⁴⁾	Høj / Med / Lav	dB(A)	36 / 32 / 26	40 / 37 / 33
Lydeffektniveau	Høj / Med / Lav	dB(A)(A)	51 / 47 / 41	55 / 52 / 48
Mål (H x B x D) / Nettovægt	Indendørsenhed	mm / kg	288 x 583 x 583 / 18	288 x 583 x 583 / 18
	CZ-KPY3AW Panel	mm / kg	31 x 700 x 700 / 2,4	31 x 700 x 700 / 2,4
	CZ-KPY3BW Panel	mm / kg	31 x 625 x 625 / 2,4	31 x 625 x 625 / 2,4
Udendørsenhed			U-36PZH2E5	U-50PZH2E5
Spænding		V	220 - 230 - 240	220 - 230 - 240
Strømforbrug	Køling	A	3,65 - 3,50 - 3,35	6,35 - 6,10 - 5,85
	Varme	A	4,50 - 4,30 - 4,15	7,70 - 8,40 - 8,10
Luftmængde	Køling / Varme	m ³ /min	40 / 40	40 / 45
Lydtryksniveau	Køling / Varme (Høj)	dB(A)	43 / 44	45 / 48
Lydeffektniveau	Køling / Varme (Høj)	dB(A)(A)	62 / 64	64 / 68
Mål / Nettovægt	H x B x D	mm / kg	695 x 875 x 320 / 43	695 x 875 x 320 / 43
Rørtilslutninger	Væskerør	Tomme (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gasrør	Tomme (mm)	1/2 (12,70)	1/2 (12,70)
Rørlængde virkeområde		m	3 - 40	3 - 40
Højdeforskel (ind/ud) ⁵⁾		m	30	30
Påfyldt længde		m	30	30
Påfyldning		g/m	20	20
Kølemiddel (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	1,15 / 0,776	1,15 / 0,776
Driftsområde fra fabrikken	Køling Min - Maks	°C	-15 - +46	-15 - +46
	Varme Min - Maks	°C	-20 - +24	-20 - +24

Tilbehør

CZ-RTC6	NYT Kabelbaseret fjernbetjening (ikke trådløs)
CZ-RTC6BL	NYT Kabelbaseret fjernbetjening med Bluetooth®
CZ-RTC5B	Kablet fjernbetjening med Econavi-knap og datanavi
CZ-RWS3	Infrarød fjernbetjening
CZ-CAPWFC1	Wi-Fi-adapter til erhvervsbrug

Tilbehør

PAW-WTRAY	Bakke til kondensationsvand, der er kompatibel med den udendørs løfteplatform
PAW-GRDBSE20	Basejordkontrol til udendørsenheder, der sikrer støj- og vibrationsdæmpning
PAW-GRDSTD40	Udendørs løfteplatform 400 x 900 x 400 mm
CZ-CENSC1	Econavi energibesparelses sensor



SCOP og SEER: Fra KIT-36PY2ZH5. MULIGHED FOR FJERNSTYRING: Valgfri.

Kompatibel med alle Panasonic's tilslutningsløsninger. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du læse afsnittet om styresystemer.

PACi Standard 4-Vejs 60x60 kassette Inverter+ • R32-kølemiddel

			3,6 kW	4,5 kW	5,0 kW
Indendørsenhed			S-36PY2E5B	S-45PY2E5B ¹⁾	S-50PY2E5B
Kølekapacitet	kW		3,6	4,5	5,0
Varmekapacitet	kW		4,0	5,2	5,6
Strømforbrug	Køling	A	0,30	0,32	0,35
	Varme	A	0,30	0,30	0,35
Indgangseffekt	Køling	kW	0,04	0,04	0,05
	Varme	kW	0,04	0,04	0,04
Luftmængde	Køling (Høj / Med / Lav)	m ³ /min	9,7/8,0/6,0	10,0/8,8/7,0	11,1/9,8/8,5
	Varme (Høj / Med / Lav)	m ³ /min	9,9/8,2/6,0	10,3/9,2/7,0	11,1/9,8/8,7
Volumen affugtning		L/h	1,5	2,2	2,4
Lydtryksniveau ⁴⁾	Køling (Høj / Med / Lav)	dB(A)	36/32/26	38/34/28	40/37/33
	Varme (Høj / Med / Lav)	dB(A)	36/32/26	38/34/28	40/37/33
Lydeffektniveau	Køling (Høj / Med / Lav)	dB(A)(A)	51/47/41	53/49/43	55/52/48
	Varme (Høj / Med / Lav)	dB(A)(A)	51/47/41	53/49/43	55/52/48
Mål (H x B x D)	Indendørsenhed	mm	288 x 583 x 583	288 x 583 x 583	288 x 583 x 583
	Panel CZ-KPY3AW	mm	31 x 700 x 700	31 x 700 x 700	31 x 700 x 700
	Panel CZ-KPY3BW	mm	31 x 625 x 625	31 x 625 x 625	31 x 625 x 625
Nettovægt	Indendørsenhed	kg	18	18	18
	Panel	kg	2,4	2,4	2,4
Rørtilslutninger	Væskerør	Tomme (mm)	1/4(6,35)	1/4(6,35)	1/4(6,35)
	Gasrør	Tomme (mm)	1/2(12,70)	1/2(12,70)	1/2(12,70)
Driftsområde fra fabrikken	Køling Min ~ Maks	°C	+18 ~ +32	+18 ~ +32	+18 ~ +32
	Varme Min ~ Maks	°C	+16 ~ +30	+16 ~ +30	+16 ~ +30

1) Kun fra multi combinations.
Anbefalet sikring fra the indendørsenhed 3 A.



1) EER og COP beregnes i henhold til EN14511. 2) Energimærkningsskala fra A+++ til D. For modeller under 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/626/2011. For modeller over 12 kW beregnes SEER og SCOP baseret på værdier i EU/2281/2016. 3) Det årlige energiforbrug beregnes i henhold til EU/626/2011. 4) Enhedernes lydtryk viser værdien målt i en position af 1,5 m under enheden. Lydtryksniveauet måles i overensstemmelse med Eurovent 6/C/006-97 specifikationen. 5) Ved installation af udendørs enheden i en højere position end indendørs enheden. * Anbefalet sikring fra the indendørsenhed 3 A.